

L502 Industrieller Farbetikettendrucker mit dualtem Tintensystem

The L502 ist die nächste Evolution des beliebten Midragne L501 Etikettendruckers. Ein stabiles Metallgehäuse und erweiterte Software, sowie eine Verdoppelung der Druckgeschwindigkeit und optional pigmentierte Tinten machen den L502 extrem robust und vielseitig.

Im robusten Metallgehäuse befindet sich ein Sichtfenster um die Druckaktivitäten beobachten zu können. Verbesserte Sensoren sorgen für eine bessere Kompatibilität zu zahlreichen Materialien. Nun können sie z.B. auch metallisch reflektierende Materialien verwenden.

Die pigmentierten L502's Tinten wurden gemäß **BS 5609** und **GHS (Global harmonisiertes System)** **getestet und zertifiziert**. Somit können Sie einfacher Vorschriften der Verpackung für Chemische Produkte und Transportvorschriften mit den pigmentierten Tinten einhalten.

Key Features

- ✓ Druckt lebendige und kräftige farbige Etiketten mit Dye Tinte
- ✓ Pigment-Tinten für bessere Wasser, UV und Abrieb-Festigkeit
- ✓ Industrielles Metallgehäuse
- ✓ Ändern Sie das Etikettendesign oder Material für jedes Etikett
- ✓ Ideal für kleine bis mittlere Produktionsmengen



afinialabel.com



Vertriebspartner:
Karley Deutschland GmbH
Herner Str. 15b, 45657 Recklinghausen
Tel: 02361-979231-55, Email: info@karley.eu



AFINIA LABEL®

L502 Spezifikationen

Drucktechnologie:	HP Thermal Inkjet
Tinten:	Wahl zwischen Farbstoff oder Pigment - Einzelpatrone Cyan/Magenta/Gelb (26ml), Einzelpatrone Schwarz (78,4ml)
Druckauflösung:	Bis zu 4800 dpi
Druckgeschwindigkeit:	Grafikabhängig, ca. 13,2 cm/s beim Drucken eines 56 mm breiten Bildes im Standardmodus
Druckbreite:	25,4 mm–215,9 mm
Drucklänge:	19 mm–1219,2 mm
Etikettenmaterial	
Etikettenarten:	Kompatibel mit einer Reihe von Etikettenrollen aus Papier, Polyester, Polypropylen und Vinyl
Etiketten-/Trägermaterialbreite:	38,1 mm–219,7 mm
Stärke	0,1 mm–0,3 mm
Max. Rollenaußendurchmesser:	203,2 mm
Kerndurchmesser:	Erfordert 76,2 mm Pappkern
Etikettensensoren:	Lücke, fortlaufend, Schwarzmarkierung. Automatische Kalibrierung
Gestanzte Etikettenlücken:	Min. 3,0 mm Max. 8,0 mm
Schwarzmarkierung	3,0 mm - 8,0 mm lang, linke Seitenposition; 31,75 mm breit
Allgemeines	
Abschneide/Seitenschneider:	Angetrieben
Schnittstellen:	USB-Anschluss 2.0 und 10/100 Base-Tx-Ethernet
Betriebssystem:	Windows 7+ (32 und 64 bit)
Display:	5 cm Mono-Display mit Tasten
Betriebstemperatur:	15°–32°C
Lagertemperatur:	–40°–60°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:	20–80% rel. Feuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit im Stillstand:	10 – 90%
Dimensionen:	511 mm W x 596 mm T x 248 mm H
Gewicht:	18,2 kg
Amtliche Zulassungen	CE, FCC
Garantie:	Ein Jahr



In-House Label Solutions for Every Level of Production

afinialabel.com



Vertriebspartner:
Karley Deutschland GmbH
 Herner Str. 15b, 45657 Recklinghausen
 Tel: 02361-979231-55, Email: info@karley.eu



AFINIA LABEL®