



„Das exklusive Kassensystem

Spezifikationen – P2100/2300

- **Robustes Kassensystem mit resistivem oder PCAP Touchmonitor und Standfuß**
- **Kein Lüfter: leise und zuverlässig (P2100)**
- **Gastro-Profi mit IP64-geschütztem Front-Panel**
- **Effiziente Intel Prozessoren mit bis 2,5 GHz und bis zu 8 GB RAM**

		P2100	P2300
System	CPU	Intel Celeron J1900, Quad-Core, 2,0 GHz (lüfterlos)	Intel Celeron G540 2,5 GHz
	Systemspeicher	4 GB DDR3 RAM (bis zu 8 GB)	4 GB DDR3 Speicher
	Chipsatz	BayTrail Plattform	Intel H61
	Compact Flash	unterstützt Compact Flash-Card	unterstützt CFast-Card
	Festplatte	320 GB HDD, optional SSD	
	Audio	onboard	
	Gehäuse	Aluminium	
	Unterstützte Betriebssysteme	Linux, Windows Embedded Standard 7, Windows Embedded Standard 8, Windows POSReady 7, Windows POSReady 8	
Display	Grafikchip	Intel HD Grafik	Intel integrated
	LCD-Größe	38,1 cm (15")	
	Maximale Auflösung	1.024 x 768 Pixel	
	Helligkeit	350 cd/m²	250 cd/m²
	Touchscreen	5-Draht resistiv, Projected Capacitive (optional)	
Schnittstellen	USB 2.0	4x	
	Seriell/COM	3x DB9, 1x RJ45	2x DB9, 1x RJ45
	Parallel	auf Anfrage	
	LAN	1 x RJ45 10/100/1000 Base-T	
	VGA	1x	
	PS/2	1x	
	Kassenladenanschluss	1x RJ11 (12V)	
	Audio	Line-out, Mic-in, Speaker	
NT	Netzteil	90 Watt	180 Watt
Sonstiges	Abmessungen (BxTxH)	323,6 x 264,2 x 368 mm	
	Gewicht	7,6 kg	
	Temperatur (Betrieb)	0 bis 40 °C	
	Zertifizierung	CE, FCC, RoHS, IP64-Front	
	Montage	VESA 100 mm	
	MKL	Wahl zwischen MSR (Spur 1, 2, 3), MSR + iButton Leser, MSR + Smartcardleser + iButton Leser, MSR + Smartcardleser + Fingerabdruckleser	
Optionen	Kundendisplay	VFD , 2 x 20 Zeichen	
	Kundenanzeige	20,3 cm (8") oder 38,1 cm (15") Kundenanzeige	
	Barcodescanner	1D- oder 2D-Barcodescanner (optional mit RFID)	
	Kellnerschloss	iButton (optional mit RFID)	
	RFID	13,56 MHz (MIFARE)	
	Farbvariante	schwarz, weiß	
	USV	bis zu 1 Stunde unterbrechungsfreie Stromversorgung	

Ihr Partner